



40-80

Foster HVAC & Wall Disinfectant

Kolor

Jasnozielony

Rodzaj

Czwartorzędowy chlorek amonu

Ciężar właściwy (ASTM D 1475)

0,98 kg/l

Konsystencja nakładania

Ściereczka, natrysk (np. opryskiwacz ogrodowy)

Zapach

Na mokro: delikatny, przyjemny

Po wyschnięciu brak zapachu

Pokrywanie

W zależności od metody aplikacji o rodzaju pokrywanej powierzchni. Nanosić taką ilość preparatu aby powierzchnia pozostawała mokra bez przerwy przez co najmniej 10 minut.

Czas schnięcia (ASTM D 1640)

Ok. 1 godziny. Wysoka wilgotność i niskie temperatury opóźniają wysychanie.

Zasadowość (ASTM E-70)

pH 9,6

Bezpieczeństwo

Łatwopalność na mokro (ASTM D 3278)

Nie ma zapłonu do temperatury wrzenia 100°C

Foster 40-80 HVAC & Wall Disinfectant to środek dezynfekujący, czyszczący, grzybobójczy, hamujący rozwój pleśni, przeciwwirusowy i usuwający nieprzyjemne zapachy przeznaczony do użycia w szpitalach, budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych.

Foster 40-80 HVAC & Wall Disinfectant jest produktem, którego skład został zatwierdzony przez amerykańską Environmental Protection Agency. Jest dostarczany w stężeniu gotowym do użycia. Foster 40-80 w przeprowadzonych badaniach wykazał się skutecznością przeciwko szerokiemu spektrum bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich.

Foster 40-80 HVAC & Wall Disinfectant zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo, którego nie dają drażniące i czasem niebezpieczne dla zdrowia koncentraty.

Ograniczenia

Przechowywać i stosować w temperaturze od 0 do 38°C. Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Używać na twardej (martwej) nieporowatej. W warunkach dużej wilgotności i niskiej temperatury może pojawić się korozja związana z wodą będącą rozpuszczalnikiem podkładu. Aby tego uniknąć należy zapewnić dobrą cyrkulację powietrza lub ogrzać powietrze w pomieszczeniu.

Tylko do użytku technicznego.

Nie rozcieńczać.



FOSTER HVAC & WALL DISINFECTANT 40-80

Przygotowanie preparatu

Nie rozcieńczać. Foster 40-80 jest w stężeniu gotowym do użycia. Jakiegolwiek próby rozcieńczenia spowodują drastyczne obniżenie skuteczności preparatu.

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją produktu 40-80 należy usunąć wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia.

Przygotowanie miejsca pracy

Należy zachować wszelkie procedury obowiązujące przy stosowaniu środków dezynfekcyjnych.

Nakładanie

Nanosić preparat 40-80 za pomocą natrysku lub tampona/szmatki. Należy upewnić się, że zwilża całą powierzchnię.

Nanosić taką ilość preparatu aby powierzchnia pozostawała mokra bez przerwy przez co najmniej 10 minut.

W pomieszczeniach, w których nie można zapewnić dostatecznej wentylacji wskazane jest użycie przez pracowników masek oddechowych zatwierdzonych przez NIOSH/MSHA.

Sprzęt natryskowy

Ponieważ produkt 40-80 ma niską lepkość można stosować praktycznie każdy dostępny na rynku sprzęt do natrysku.

Czyszczenie narzędzi

Bardzo dokładnie wypłukać w czystej wodzie.

Środki ostrożności

Należy używać okularów ochronnych w celu ochrony oczu przed kontaktem z preparatem. W miejscach stosowania produktu 40-80, w których istnieje zagrożenie kontaktu oczu pracowników z preparatem należy zapewnić dostęp do urządzeń myjących oczy (oczomyjek). Należy zapobiegać przedłużającemu lub powtarzającemu się kontaktowi produktu ze skórą poprzez stosowanie gumowych rękawic ochronnych i odpowiedniej odzieży ochronnej. Stosowanie masek ochronnych nie jest wymagane w zwyczajnych warunkach. Przy braku dostatecznej wentylacji należy użyć masek oddechowych zatwierdzonych przez NIOSH/MSHA lub innych spełniających te same wymagania. Produkt szkodliwy w przypadku połknięcia.

Dodatkowe informacje w dokumencie MSDS (Material Safety Data Sheet) przygotowanym przez producenta.

Chronić przed dostępem dzieci.

Tylko do użytku technicznego.